

FAAC
Simply automatic.



B614

FÜR PRIVATE ANWENDUNGEN
UND KLEINGEWERBE

Design und Funktion



Modernes Design

Selbsttragendes Stahlgehäuse mit Polyester-Pulverbeschichtung und moderner Formgebung. Kompakte Bauform mit viel Platz für Verdrahtung und optionales Zubehör.

Integrierte Hinderniserkennung

Ein 24-V-Motor mit integriertem Encoder sorgt für zuverlässige Hinderniserkennung.

Robust, zuverlässig und leistungsstark

B614 – langlebig und leistungsstark durch den Einsatz hochwertiger Komponenten. Das innovative Hebelsystem garantiert zuverlässige und gleichmäßige Bewegung.

Notbatterie-Kit

Bei Stromausfall gewährleistet das optional erhältliche, leistungsfähige XBAT-24-Kit den Notbetrieb der Schranke.

Leistungsfähige Elektronik-Steuerung

Die Steuerung befindet sich im Schrankenkopf für bequemen Anschluss und komfortable Programmierung. Sie bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte und einfache Installation durch BUS-2Easy-Technologie.

LED Statusanzeige

Die nachrüstbare LED Statusanzeige signalisiert mittels Rot-/Grün-Signal den Schließ- bzw. Öffnungsvorgang des Balkens.

Umfangreiches Zubehör

Die Schranke B614 ist vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Zubehör: Gehäuse- und Balkenbeleuchtung, Hängegitter, Stützgabel und Pendelstütze, Knickbalkenbausatz.

Vorteilhafte Montage und Lagerhaltung

Zeit- und kostensparende Universalmontage (links/rechts) durch einfachen Federtausch. Das Baukastenprinzip ermöglicht eine kostengünstige Lagerhaltung.

Schrankenbäume bis 5 m

Die Schrankenbäume sind in rechteckiger und ovaler Ausführung bis 5 m verfügbar. Optionale LED-Beleuchtung für das ovale Profil sorgt für gute Sichtbarkeit.

- Modernes Design
- Schnelle Öffnungs- und Schließzeiten
- Integrierte Hinderniserkennung
- Einfache Montage



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---|
| Balkenlänge | max. 5 m |
| Balkenart | rechteckig und oval |
| Elektromotor | 24 Vdc Bürstenmotor |
| Anschlusswert | 220–240 Vac 50 (60) Hz |
| Leistung | max. 165 W |
| Umgebungstemperatur | -20° C bis +55° C |
| Schrankensteuerung | E614 (integriert) |
| Drehmoment | max. 300 Nm |
| Einschaltdauer | 50 % |
| Bremung / Softstopp | elektronisch und mechanisch einstellbar |
| Hinderniserkennung | elektronisch über Encoder, einstellbar |
| Gehäusebeschichtung | Polyester-Pulverbeschichtung |
| Schutzart | IP55 (Platine), IP44 |
| Gewicht | 40 kg |

Mit einer Lebensdauer von 500.000 Bewegungszyklen erfüllt die Schranke B614 die Anforderungen für den privaten und kleingewerblichen Bereich.

FÜR GEWERBE, INDUSTRIE UND PARKPLATZSICHERUNG: FAAC SCHRANKE B680H (bis 8 m)

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zur Schranke B680H und dem umfangreichen Zubehör.



FAAC
Simply automatic.

FAAC GmbH Deutschland
Breslauer Straße 46
83395 Freilassing
T: +49 (0) 8654 49 81-0, F: DW-25
de.info@faacgroup.com, www.faac.de

Geschäftszeiten: Mo.–Do. 7:30–16:30 Uhr, Fr. 7:30–15:00 Uhr

FAAC GmbH Österreich
Münchener Bundesstraße 123
5020 Salzburg
T: +43 (0) 662 85 33 95-0, F: DW-20
at.info@faacgroup.com, www.faac.at

